

M2K 系列 08~100S

壓縮空氣冷凍式乾燥機



設計特點:

- 不銹鋼內體，永不生鏽(選用)
- 外型精巧富造型感，散熱效果更良好
- 處理風量增大20~50%，不需加大機型
- 可承受更高入口及環境溫度，保證決不跳機
- 露點設計2~10℃，符合國際標準
- 壓降設定0.2kg，能源更節省
- 濾網式液氣分離器及手自排排水系統效能提昇30%
- 符合CE · ISO 9002及壓力容器製造規範

規格尺寸:

型式	N type 氣冷式標準型							
	M2K 08N	M2K 10N	M2K 15N	M2K 25N	M2K 40N	M2K 60N	M2K 75SN	M2K 100SN
最大處理風量(Nm ³ /min)	0.8	1.2	2.4	3.6	5.5	8.1	10.6	15
出入口管徑(inch)	1/2"PT	3/4"PT	1"PT	1"PT	1-1/2"PT	1-1/2"PT	2"PT	2"PT
電源(50/60Hz)	220V/1 φ						220V/3 φ	
冷媒壓縮機(kw)	0.26	0.3	0.5	0.9	1.0	1.82	2.2	3.0
使用電流(A)	1.2	1.3	2.13	4.12	3.5	6.92	6	7.8
滿載電流(A)	1.5	1.8	2.73	4.5	4.7	8.27	10	12.3
冷媒型式	R134a				R-22			
風扇馬達(W)	22	22	50	50	93	93	125	125
外型尺寸 L (mm)	480	650	720		840		1000	
外型尺寸 W (mm)	490	570	850		980		1100	
淨重(kg)	380	380	350		400		520	
淨重(kg)	25	45	60	66	75	94	130	150
使用條件	入口溫度：5~50℃ / 環境溫度：2~42℃ / 使用壓力：7~10kgf/cm ²							

型式	G type 氣冷式高溫型							
	M2K 08G	M2K 10G	M2K 15G	M2K 25G	M2K 40G	M2K 60G	M2K 75SG	M2K 100SG
最大處理風量(Nm ³ /min)	0.8	1.2	2.4	3.6	5.5	8.1	10.6	15
出入口管徑(inch)	1/2"PT	3/4"PT	1"PT	1"PT	1-1/2"PT	1-1/2"PT	2"PT	2"PT
電源(50/60Hz)	220V/1 φ						220V/3 φ	
冷媒壓縮機(kw)	0.26	0.3	0.5	0.9	1.0	1.82	2.2	3.0
使用電流(A)	1.2	1.3	2.13	4.12	3.5	6.92	6	7.8
滿載電流(A)	1.5	1.8	2.73	4.5	4.7	8.27	10	12.3
冷媒型式	R134a				R-22			
風扇馬達(W)	46	46	50	50	93	93	125	125
外型尺寸 L (mm)	480	650	720		840		1000	
外型尺寸 W (mm)	490	570	850		980		1100	
淨重(kg)	380	380	350		400		520	
淨重(kg)	27	50	66	71	80	103	144	160
使用條件	入口溫度：5~80℃ / 環境溫度：2~42℃ / 使用壓力：7~10kgf/cm ²							

- 不鏽鋼機種請於型號後加註P。如**M2K-15GP**
- 75/100HP機型請加註S。如**M2K-75SG**
- M2K-08N/G無不鏽鋼機種

請裝置於通風良好且無塵埃之場所，並定期清理散熱鰭片及自動排水器以確保乾燥機處於最佳運轉狀態

配置建議

